



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

SCM Formula s 640p lintzaag

23-7-2025



Standaard uitvoering:

- Gietijzeren tafel.
- Tafel voorbereid voor verstekgeleider.
- Schulpgeleider.
- Gietijzeren zaagwielen.
- Motorrem.
- Zaagbladspanning indicator.
- Tandheugel verstelling van de zaag lintgeleider boven.
- Lintzaagwiel onder voorzien van borstel.
- Afzuigmond.
- Microschakelaars in deuren t.b.v. beveiliging.
- Precisie zaaglintgeleider boven en onder.

Veiligheid & bescherming:

- Noodstop.
- Telescopische zaagbladbeveiliging.
- Motorbeveiliging.
- Machinedeur beveiliging d.m.v. slot.
- Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften en specificatie van geluidsniveau volgens CE-normen.
- Certificaat van goedkeuring.

Technische gegevens:

Tafelafmetingen	600 x 885 mm
Diameter gietijzeren wielen	640 mm
Breedte wielen	38 mm
Max. zaaghoogte	600 mm
Max. zaagbreedte	620 mm
Tafel schuinstelbaar	0° - 20°
Min. lengte zaaglint	5.160 mm
Max. lengte zaaglint	5.220 mm
Min. afmetingen zaaglint	8 mm
Max. afmetingen zaaglint	35 mm
Diameter afzuigmond	2 x 120 mm
Motorvermogen	3 kW

Uitvoering:

R0.04.99 Formula s 640p lintzaagmachine, CE-uitvoering

58.06.03 Tafel voorzien van zware verstekgeleider.



IBS Inclusief transport en inbedrijfstelling

Dit bestaat uit:

- Het transport vanuit de SCM fabriek in Rimini (Italië) naar Nederland.
- Levering, inbedrijfstelling en instructie van de machine in uw bedrijf door een vakkundige monteur.
- Transportverzekering.