



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

WEIMA 4-assige brekers, type ZM 30 – 50



Standaard uitvoering

- Krachtige en stevige brekers voor o.a. hout en plastic;
- Twee versnipper-rotors en twee doorvoerrotors;
- Grote toevoeropening geschikt voor lang afval zoals autobumpers, planken en isolatiemateriaal;
- Uitgerust met PLC besturing. Deze verzorgt onder andere:
 - autostop als de trechter leeg is;
 - automatisch onafhankelijk vrijdraaien van elke rotor bij overbelasting;
- Dankzij dubbelwandige constructie geschikt voor het verwerken van vezelmaterialen en stoffige materialen;
- Zeef met doorlaat afhankelijk van materiaal;
- 2 elektromotors met afgesloten, zelfsmurende aandrijving.



Technische gegevens ZM 30

Toevoeropening (b x l)	1.000 x 1.300 mm;
Rotordiameter	235 mm;
Rotor(werk)lengte	460 mm;
Rotortoerental	25 o.p.m.;
Aantal messen	23;
Zeefdoorlaat naar keuze	20-40 mm;
Afzuigmond	200 mm;
Motorcapaciteit	2 x 7,5 / 2 x 11 kW;
Gewicht	ca. 1.300 kg.

Technische gegevens ZM 40

Toevoeropening (b x l)	1.300 x 1.400 mm;
Rotordiameter	280 mm;
Rotor(werk)lengte	760 mm;
Rotortoerental	25 o.p.m.;
Aantal messen	25;
Zeefdoorlaat naar keuze	20-40 mm;
Afzuigmond	200 mm;
Motorcapaciteit	2 x 15 / 2 x 18,5 / 2 x 22 kW;
Gewicht	ca. 2.500 kg.

Technische gegevens ZM 50

Toevoeropening (b x l)	1.500 x 1.400 mm;
Rotordiameter	280 mm;
Rotor(werk)lengte	960 mm;
Rotortoerental	25 o.p.m.;
Aantal messen	47;
Zeefdoorlaat naar keuze	20-40 mm;
Afzuigmond	200 mm;
Motorcapaciteit	2 x 15 / 2 x 18,5 / 2 x 22 / 2 x 30 kW;
Gewicht	ca. 3.000 kg.