



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

SCM Minimax AD 21 drevelfoormachine



Standaard uitvoering:

- Handmatige verplaatsing voor kantelen (horizontaal – verticaal) van de boorgroep.
- Blokkering van de boorgroep bij 45°.
- 2 Bovenliggende pneumatische klemcilinders voor de blokkering van de werkstukken tijdens het boren.
- Hoogteverstelling van de boorgroep door handwiel met mechanische digitale weergave.
- Diepteregeling van het boren van 0 tot 60 mm, door revolverkop met 5 aanslagen.
- Automatische instelling voor verticale boordiepte.
- Boorkop met 21 spindels voorzien van snelwisselsysteem en 5 houders met opname 10 mm.
- Achteraanslag om constructieboringen te kunnen maken.
- Zijaanslag L=3000 mm met wegneembare aanslagen voor panelen met grote afmetingen.
- Langsaanslagen verstelbaar over een ronde geleidestang.
- Snelheid retourgang van de boorunit instelbaar.
- Afzuigmond bij bewerkingsunit



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

Technische gegevens:

Afmetingen werktafel	905 x 372 mm
Hoogte werktafel	900 mm
Aantal spullen	21
H.o.h. afstand van de spullen	32 mm
Max. diameter boren	40 mm
Tussenafstand max. van het boren	640 mm
Max. hoogte bij horizontaal boren	60 mm
Toerental van de spullen	2.800 omw./min.
Min. paneeldikte	10 mm
Max. paneeldikte	85 mm
Max. paneelbreedte onder de brug	833 mm
Max. slag boorkop	80 mm
Motorvermogen	S1 1,5 kW (2 PK)
Werkdruk	6 BAR
Luchtverbruik lucht	3,5 NI/cyclus
Diameter afzuigmond	80 mm

Meer informatie:

Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe.