

SCM Top 35E Plus drevelboormachine



Standaard uitgerust met:

- Digitale uitlezing +/- 0,1 mm van de positie van de boorunit: horizontaal, verticaal en schuinstelling.
- Verticale boringen van bovenaf voor hoge nauwkeurigheid bij de montage.
- Robuust stalen machineframe.
- Booraggregaat:
 - * gemonteerd aan robuust staalsupport;
 - * motor-aangedreven schuinverstelling van 0-90°, goniometrische aflezing en inrichting voor precieze schuine-instelling;
 - * loopt op 2 geslepen cilindergeleidingen, grote diameters en verstelbaar via een handwiel.
- Revolveraanslag met 6 posities.
- Frontaanslagen simultaan in de hoogte verstelbaar d.m.v. een aan de zijkant aangebrachte hendel.
- Aanslaglinialen aan de zijkanten met maatliniaal.
- Instelliniaal voor precieze en symmetrische positionering van de aanslaglinialen.
- 4 Opspancilinders ter blokkering van de platen.
- 2 Mechanische nokken op de tafel.
- 2 Mechanische nokken op de verstekaanslagen.
- Hydraulische rem voor booraggregaat.
- Voetpedaal voor boorcycclus.
- Noodstop thermische beveiliging en afsluitbare hoofdschakelaar.
- Thermische beveiliging.
- Afsluitbare hoofdschakelaar.



Technische gegevens:

Aantal boorspillen	35 stuks
Afstand tussen 2 boorspillen	32 mm
Toerental boorspil	2.800 omw./min.
Max. slag van de boorunit	127 mm
Max. breedte van het paneel	1.200 mm
Min./max. dikte van het paneel	10 – 70 mm
Afmetingen werktafel	1.255 x 500 mm
Motorvermogen	4,4 kW (6 PK)
Vermogen schuinstelbaar booraggregaat	0,26 kW (0,35 PK)
Persluchtverbruik	6 bar
Persluchtverbruik per werkcyclus	12 NL
Hydraulische remweg	50 mm
Tafelhoogte	840 mm

Meer informatie:

Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe.