

SCM Minimax SI X formaatzaag



Standaard uitgevoerd met:

- Zaagunit schuinstelbaar van +46° tot -46°.
- Aluminium geanodiseerde aluminium roltafel voorzien van geharde hoogprecisie geleiders (360 x 2600 mm).
- Gietijzeren zaagunit, voorzien van een onafhankelijke ritszaagunit.



- Gietijzeren tafel voorzien van verstevigingsribben.
- “Ready” 2-assige elektronische besturing in het machineframe onder de rolwagen:
 - voor de instelling van de zaaghoogte en de schuinsstelling van het zaagblad (elektronische besturing van parallelgeleider verkrijgbaar als meerprijs).
 - Instelling via een numeriek toetsenbord en elektronische uitlezing.
 - Geheugencapaciteit voor max. 99 programma's.
 - Machine is handmatig, semi-automatisch en automatisch te bedienen.
 - Rekenmachine en urenteller
- Bovenhangende zaagbeveiliging, verstelbaar in 2 standen.
- Oplegtafel (Afm. 1.200 x 650 mm) voorzien van telescoop aanslag met 2 opklapbare aanslagnokken, maatliniaal en vrijlooprol.
- Schupgeleider met fijninstelling, met geleiding via een Ø 45 mm ronde stang.
- Excenterklem.
- Tafelverlenging aan de afvoerzijde van de werktafel.
- Noodstop.
- Thermische beveiliging.
- Direct geschakelde motor.
- Afsluitbare hoofdschakelaar.
- Motorrem



Technische gegevens:

Tafelafmetingen	1.000 x 685 mm
Zaagbladverstelling	-46° / +46°
Max. zaagbladdiameter	400 mm
Voorritszaagbladdiameter	160 mm
Zaagbladverstelling	-46° / +46°
Max. zaaghoogte onder 90°	136 mm
Max. zaaghoogte onder +45°	97 mm
Max. zaaghoogte onder -45°	60 mm
Max. slag van de rolwagen	2.600 mm
Toerental hoofdzaagblad	4.000 omw./min.
Diameter afzuigmond	Ø 120 mm + 80 mm op de zaagbeveiliging.
Max. zaagbreedte	1270 mm
Motorvermogen hoofdzaagblad	S1 5,5 kW (7,5 PK)
	S6 7 kW (9,5 PK)
Motorvermogen ritszaagblad	S1 0,75 kW (1 PK)

Meer informatie:

Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe.