



# VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

---

## SCM Minimax T 55ES freesmachine

---



### **Standaard uitgevoerd met:**

- 4 Tafelringen.
- Freeskop verstelbaar aan de uitvoerzijde, voorzien van micro-instelling alsmede verticale en horizontale drukstukken.
- Rondfreeskop
- Afzuigmond op de freeskop Ø120 mm en onder het tafelblad van Ø120 mm.
- Bediening van de machine aan de voorzijde.
- Motorrem
- Omkeerbare draairichting van de freesspil
- Toerentalindicatie
- Elektrische voorbereiding voor aanvoerapparaat

### **Technische gegevens:**

Tafelgrootte standaard	1.080 x 655 mm
Spildiameter standaard	40 mm
Spildiameter op aanvraag	30-32-35-50 mm
Toerentallen	3.500/6.000/8.000/10.000 omw./min.
Max. lengte van de spil	125 mm
Max. freesdiameter boven de tafel	210 mm
Max. freesdiameter onder de tafel	240 mm
Standaard motorvermogen	S1 4 kW (5,5 PK), 400 Volt, 50 Hz S6 5 kW (6,6 PK), 400 Volt, 50 Hz
Diameter afzuigmond	120 mm

### **Meer informatie:**

Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe.