



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

SCM Nova TI 105 freesmachine



Standaard uitvoering:

- Moderne ergonomie, alle bedieningselementen aan de voorzijde van de machine.
- Freesspil één geheel met machinetafel, waardoor trillingvrije precisiewerking.
- Machine leverbaar met roltafel (tegen meerprijs).
- Instelbare geleider met houten bladen (max. gereedschapdiameter 240 mm).
- Mechanische uitlezing van de werkhogte
- Mechanische uitlezing van de inclinatie van de freesspil (0 °/ + 45°)
- Thermische beveiliging
- Direct geschakelde motor
- Omkeren van de draairichting met elektrische vergrendeling
- Toerentalindicatie.
- Afzuigkap aan de achterzijde van de machine Ø 120 mm.
- Afzuigkap aan de geleiders Ø 120 mm.
- Machine elektrisch voorbereid voor plaatsing van een aanvoerapparaat.



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

Technische gegevens:

Tafelafmetingen	1.200 x 855 mm
Tafelhoogte	920 mm
Standaard spildiameter	40 mm
Spildiameter op verzoek	30-35-50 mm
Opspanlengte freesspil	125 mm
Toerentallen	3.500/6.000/8.000/10.000 omw./min.
Freesspil schuin instelbaar	van 0 ° tot + 45°
Max. gereedschapsdiameter en -hoogte (bij plaatsing onder de tafel)	240 x 80 mm
Motorvermogen	S1 4 kW (5,5 PK) S6 5 kW (7 PK)

Machine-uitvoering conform CE normen:

- Veiligheidsschakelaar aan de machinedeur.
- Laagspanningscircuit 110 Volt, stroom.
- Afsluitbare hoofdschakelaar met nulbeveiliging.
- Noodstop.
- Automatische motorrem met vastgestelde tijdsduur voor ont koppeling van de rem.
- Freesbeveiliging voor het werken zonder geleider bij gevormde werkstukken tot gereedschapsdiameter van max.160 mm.
- Max. hoogte van de vaste spindel zonder spiebaan:
 - * 125 mm bij \varnothing 30/35 mm
 - * 125 mm bij \varnothing 40 mm
- Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften en gegevens over geluidsniveau volgens CE-norm.
- Certificaat van goedkeuring.

Meer informatie:

Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe.