



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

SCM Nova TF 110 freesmachine



Standaard uitvoering:

- Moderne ergonomie, alle bedieningselementen aan de voorzijde van de machine.
- Freesspil één geheel met machinetafel, waardoor trillingvrije precisiewerking.
- Machine leverbaar met roltafel (tegen meerprijs).
- Instelbare geleider met houten bladen (max. gereedschapdiameter 250 mm).
- Mechanische uitlezing van de werkhoogte van de spil.
- Thermische beveiliging.
- Direct geschakelde motor
- Toerentalindicatie.
- Omkeren van de draairichting met elektrische vergrendeling
- Afzuigkap aan de achterzijde van de machine \varnothing 120 mm.
- Afzuigkap aan de geleiders \varnothing 120 mm.
- Machine elektrisch voorbereid voor plaatsing van een aanvoerapparaat.



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

Technische gegevens:

Tafelafmetingen	1200 x 730 mm
Tafelhoogte	920 mm
Standaard spildiameter	40 mm
Spildiameter op verzoek	30-35-50 mm
Opspanlengte freesspil Ø40-50 mm	180 mm
Opspanlengte freesspil Ø30-35 mm	140 mm
Toerentallen	3.000/4.500/6.000/7.000/10.000 omw./min.
Max. gereedschapidiameter en -hoogte (bij plaatsing onder de tafel)	320 x 85 mm
Motorvermogen	S1 4 kW (5,5 PK) S6 5 kW (7 PK)

Machine-uitvoering conform CE normen:

- Veiligheidsschakelaar aan de machinedeur.
- Laagspanningscircuit 110 Volt, stroom.
- Afsluitbare hoofdschakelaar met nulbeveiliging.
- Noodstop.
- Automatische motorrem met vastgestelde tijdsduur voor ont koppeling van de rem.
- Freesbeveiliging voor het werken zonder geleider bij gevormde werkstukken voor een freesdiameter tot maximaal 160 mm
- Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften en gegevens over geluidsniveau volgens CE-norm.
- Certificaat van goedkeuring.

Meer informatie:

Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe.