



# VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

---

## SCM Class TI 120E freesmchine

---



### **Standaard uitvoering:**

- Elektrische verstelling van de freesspil met digitale uitlezing.
- Verstelbare freesaanslag. Instelbaar d.m.v. zwengel op de freesgeleider. Inclusief:
  - mechanische uitlezing;
  - verstelling van de aanslag t.o.v. het freesgereedschap;
  - instelling van het aanvoerblad van de freesgeleider;
  - max. gereedschapdiameter 250 mm;
- Afzuiging op freesaanslag  $\varnothing$  120 mm.
- Afzuiging op machine 2 x  $\varnothing$  80 mm.
- Automatisch geremde motor.
- Omkeerbare draairichting van de freesspil.
- Thermische motorbeveiligingsschakelaar.
- Afsluitbare hoofdschakelaar.
- Direct geschakelde motor
- Noodstop.
- Freesbeveiliging voor gevormde werkstukken (max.  $\varnothing$ 160 mm).
- Elektrische voorbereiding voor de aanbouw van een aanvoerapparaat.
- Veiligheidsschakelaar op machinedeur.
- Microschakelaar t.b.v. spilblokkering.
- Laagspanningscircuit 110 Volt, stuurstroom.
- CE-certificaat.



# VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

**Technische gegevens:**

Tafelafmetingen	1.200 x 810 mm
Verstelbereik van de freesgeleider	125 mm
Schuinverstelling freesspil	-45° / +45°
Spildiameter standaard	40 mm
Spildiameter op verzoek	30 – 35 – 50 mm
Opspanlengte freesspil zonder spiebaan	140 mm met Ø 30-35 mm 180 mm met Ø 40-50 mm
Toerentallen	3.000/4.500/6.000/7.000/10.000 omw./min.
Max. gereedschapsdiameter onder tafel	320 x 60 mm
Diameter afzuigmonden	1 x 120 mm, 2 x 80 mm
Standaard motorvermogen	S1 4 kW (5,5 PK) S6 5 kW (7 PK)

**Meer informatie:**

Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe.