



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

SCM Class TF 130PS freesmachine



Standaard uitvoering:

- 5 Toerentallen tot 10.000 omw./min.
- Speciale V-snaar voor krachtoverbrenging van de grootste vermogens, met snelwisselinrichting.
- Handmatige hoog/laag verstelling van de freesspil.
- Verstelbare geleider met fijninstelling (250 mm gereedschapdiameter), met houten aanslagbladen.
- Mechanisch digitale aflezing van de werkhoogte.
- Afzuigkap aan de geleider \varnothing 120 mm.
- Afzuigkap aan de machine \varnothing 120 mm.
- Omkeerbare draairichting.
- Thermische en nulbeveiliging.
- Afsluitbare hoofdschakelaar.
- Direct geschakelde motor
- Toerentalindicatie.
- Veiligheidsschakelaar aan de machinedeur.
- Veiligheidsschakelaar t.b.v. de freesspilblokkering.
- Machine met geïntegreerde rolwagen aan de voorzijde in het tafelblad.
- Schuinstelbaar liniaal voorzien van 2 aanslagnokken op de rolwagen, instelbaar tussen -45° tot $+45^\circ$, voorzien van een excenterklem.
- Elektrische voorbereiding t.b.v. de montage van een aanvoerapparaat.
- Noodstop.



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

Technische gegevens:

Tafelafmetingen	1.080 x 760 mm
Tafelslede afmetingen	1.080 x 270 mm
Slag van de slede	1.000 mm
Slag van de freesgeleider	125 mm
Tafelhoogte	920 mm
Standaard spindeldiameter	40 mm
Spildiameter op verzoek	30, 35 en 50 mm
Opspanlengte freesspil \varnothing 30-35 mm	140 mm
Opspanlengte freesspil \varnothing 40-50 mm	180 mm
Toerentallen	3.000/4.500/6.000/7.000/10.000 omw./min.
Max. diameter gereedschap onder de tafel	320 x 85 mm
Diameter afzuigmonden	2 x 120 mm
Standaard motorvermogen	S1 5,5 kW (7,5 PK) S6 7 kW (9,5 PK)

Machine-uitvoering conform de CE-normen.

Inclusief de volgende belangrijkste onderdelen:

- Pennentafel.
- Pennenkap.
 - * Max. gereedschapidiameter 300 mm bij spindel \varnothing 30/35 mm.
 - * Max. gereedschapidiameter 350 mm bij spindel \varnothing 40/50 mm.
 - * Met afzuigkap.
- Afschermplaten bij het pennen slaan.
- 2 Toerentallen t.b.v. pennen slaan: 3.000 en 4.500 omw./min.
- Automatische motorrem met vastgestelde tijdsduur voor ontkoppelen van de rem.
- Freesbeveiliging voor bewerking van voorgevormde werkstukken zonder geleiders, max. \varnothing 160 mm.
- Spindel zonder spiebaan.
- Gebruiks- en onderhoudsvorschriften en gegevens over het geluidsniveau volgens CE-voorschriften.
- Certificaat van goedkeuring.

Meer informatie:

Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe.