



VOS


Machines • Gereedschappen • Slijpservice

SCM Class TI 145EP freesmachine



Standaard uitvoering:

- Verstelbare freesaanslag. Instelbaar d.m.v. zwenkel op de freesgeleider. Inclusief:
 - mechanische uitlezing;
 - verstelling van de aanslag t.o.v. het freesgereedschap;
 - instelling van het aanvoerblad van de freesgeleider;
 - max. gereedschapdiameter 250 mm;
- Automatisch geremde motor.
- Ready 2-assige besturingsunit in het machineframe:
 - Geheugencapaciteit tot 300 programma's.
 - De volgende assen worden aangestuurd:
 - hoogteverstelling van de freesspil
 - schuinverstelling van de freesspil
- Omkeerbare draairichting van de freesspil.
- Verwisselbare freesspil MK5. Inclusief de voorbereiding op het "T-Set" gereedschapswisselsysteem.
- Tafelblad met handmatig verstelbaar segment "FAST" i.p.v. tafelringen.
- Thermische motorbeveiligingsschakelaar.
- Afsluitbare hoofdschakelaar.
- Direct geschakelde motor
- Noodstop.
- Freesbeveiliging voor gevormde werkstukken (max. Ø160 mm).
- Elektrische voorbereiding voor de aanbouw van een aanvoerapparaat.
- Veiligheidsschakelaar op machinedeur.
- Microschakelaar t.b.v. spilblokkering.
- Laagspanningscircuit 110 Volt, stroom.
- CE-certificaat.





Technische gegevens:

Tafelafmetingen	1.200 x 780 mm
Afzuiging op freesaanslag	Ø 120 mm
Afzuiging op machine	Ø 100 mm
Verstelbereik van de freesgeleider	125 mm
Schuinverstelling freesspil	-45,5° / +45,5°
Spildiameter	40 mm
Opspanlengte freesspil	160 mm
Toerentallen	3.000/4.500/6.000/7.000/10.000 omw./min.
Max. gereedschapidiameter onder tafel	300 x 43 mm
Standaard motorvermogen	S1 5,5 kW (7,5 PK) S6 7 kW (9,5 PK)

Meer informatie:

Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe.