



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

SCM enkelzijdige kantenaanlijmmachine Olimpik K 560



Enkelzijdige kantenaanlijmmachine met NC-gestuurde verstellingen voorzien van voorfreesunit en hoekafroendunit voor het aanlijmen van kantenband met een hot-melt lijm op alle 4 zijden van een rechthoekige paneel, inclusief het afwerken van het kantenband.

Machineframe

Het frame is opgebouwd uit omgezette plaatstalen delen, die door lassen tot een solide machineframe is geconstrueerd. Onder in het frame van de machine is er plaats voor de elektrische componenten, die met afsluitbare panelen zijn afgeschermd.

Drukbalk

De stalen bovenbouw van de machine is uitgerust met een dubbele rij rubber gecoate en gelagerde aandrukwielen afgesloten m.b.v. een kap. De hoogteverstelling van de drukkalk is elektronisch en instelbaar vanaf de besturing.

Doorvoersysteem

Industriële transportketting (1¼") voorzien van rubberpads met een hoge wrijvingscoëfficiënt, lopend op 2 geslepen geleiders, waarvan 1 vlak en 1 rond is uitgevoerd voor een perfecte rechte doorvoer van het werkstuk.

Een uittrekbare ondersteuning over de gehele lengte van de machine zorgt voor een goede ondersteuning van de door te voeren panelen.

Bewerkingsunits

De bovenste bewerkingsunit zijn gemonteerd aan de stalen bovenbouw en verstellen mee met de hoogte instelling van de drukkalk. De onderste units zijn gemonteerd aan het frame van de machine. Alle hoogfrequent motoren zijn gekoppeld aan een statische omvormer.

Veiligheidskap

De beschermkap is uitgerust met ramen van polycarbonaat met zicht op de bewerkingsunits.

Onze productspecialisten stellen graag vrijblijvend een juiste configuratie van de deze machine voor u samen. Maak een afspraak en laat u voorlichten over de mogelijkheden.