



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

SCM Formula U 150 kantenschuurmachine



Standaard uitvoering:

- Mechanische instelling van de oscillatieslag.
- Hoogteverstelling van de werkhogte d.m.v. handwiel.
- Werktafels schuinstelbaar.
- Veiligheidsplaat aan de bovenzijde.
- Mogelijkheid tot het schuren van vlakke en gebogen werkstukken, sponningen, kanten en inwendige radiussen.

Technische gegevens:

Tafellengte	: 1440 mm
Totale breedte van de tafel	: 710 mm
Schuinverstelling van de tafel	: 0-45°
Schuurbandmotor (2 snelheden)	: S1 2,2/3 kW (3/4 PK), 380 Volt, 50 hz
Schuurbandafmetingen	: 2170 x 150 mm
Bandsnelheid	: 12-24 m/sec.
Oscillatieslag	: 20 mm
Diameter aandrijfpoelie	: 160 mm
Diameter afzuiging	: 120 mm

Opties:

- 37.16.16 Tafelverbreiding met rollen, voor het steunen van brede werkstukken.
Voor het steunen van brede werkstukken
- 37.16.27 Tafel met rollen.
- 37.16.17 Accessoireset bestaande uit:
- opspanpennen Ø 10/20/30 mm
- rubber rollen Ø 20/30/40/50 mm
- 37.16.18 Pneumatische luchtdrum Ø 70 mm
- IBS Transport en inbedrijfstelling
Dit bestaat uit het transport vanuit de SCM fabriek in Rimini (Italië) naar Nederland, de levering, inbedrijfstelling en instructie van de machine in uw bedrijf door een vakkundige monteur, en transportverzekering.