



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

SCM DMC SD 10 automatische breedbandschuurmachine



Standaarduitrusting:

- Natuurrubberen transportmat
- Floating rubbergecoate drukrollen voor en na de bewerkingsgroepen.
- Flexibele stalen drukplaat aan de invoerzijde.
- Elektronische schuurbandoscillatie.
- Elektrische hoogter verstelling van de doorvoertafel, met digitale uitlezing.
- Inwendige afzuigkap voor optimale afzuiging, zo dicht mogelijk bij het bewerkingspunt.
- Toegang tot de schuurgroepen aan de linkerzijde van de machine.
- Pneumatische schuurbandopspanning.

Machineframe

Het frame is opgebouwd uit omgezette plaatstalen delen, die door lassen tot een solide machineframe zijn geconstrueerd. In het frame van de machine is er plaats voor de elektrische componenten, welke met afsluitbare panelen zijn afgeschermd. De hoofdmotor is in het machineframe geplaatst.



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

Combi-aggregaat CS

Uitgevoerd met:

- CR/120 wals met diameter van 120 mm
- 85 sh rubbergecoate schuurwals
- handmatige verstelling van de werkhoogte
- TRP-I harde schuur schoen
- handmatige verstelling van de werkhoogte
- gelijmde grafietstrook

Elektronische gegevens

- Controlepaneel aan de linkervoorzijde van de machine.
- Direct geschakelde start van de hoofdmotor.
- Hoofdmotor voorzien van thermische beveiliging.
- Ampèremeter met elektronische uitlezing.
- Motoren IP 54 klasse.

Veiligheids- en noodstopchakelaars

- Handbeveiliging aan de invoerzijde
- Noodstop aan de in- en uitvoerzijde van de machine
- Invoerbeveiliging met automatische noodstopchakeling.
- Afsluitbare hoofdschakelaar
- Automatische noodstop tijdens de volgende storingen:
 - * *schuurbandbreuk*
 - * *schuurband niet opgespannen*
 - * *schuurband niet goed gecentreerd*
 - * *deuren bij bewerkingsaggregaten staan open*
 - * *overbelasting motoren*
 - * *wegvallen van de luchtdruk*
- Machine uitvoering volgens Europese regelgeving (CE-norm)



Technische gegevens:

Schuurbreedte	950 mm
Min./max. doorvoerhoogte	4-170 mm
Schuurbandbreedte	970 mm
Schuurbandlengte	1.525 mm
Motorvermogen	5,5 kW (7,5 PK)
Motorvermogen transportband	0,3 / 0,55 kW (0,4 / 0,7 PK)
Doorvoersnelheid	4,5 en 9 m/min.

Meer informatie:

Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe.