



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

Starmix industriële stofzuiger, type iPulse M-1635 Safe Plus



Standaard uitvoering

- Dubbeltraps ventilatormotor met bypasskoeling;
- Permanente automatische elektromagnetische impuls-filterreiniging: reinigt tijdens het gebruik de filters automatisch met een kracht van meer dan 300 g;
- Drukverschilmeting;
- Inschakelautomaat + stopcontact;
- Soft start + naloop elektronica;
- Keuzeschakelaar volumestroom/slangdiameter;
- Volume meldingslampje + akoestisch signaal;
- Antistatisch voorbereid;
- Watersensor met afschakeling;
- 4-punts bevestiging voor Systainers;
- Rijbeugel.

Technische gegevens

Max. vermogen	1600 Watt
Geluidsniveau	69 db(A)
Luchtstroom	75 l/s
Onderdruk	280 mbar
Kunststof ketel	35 liter ketel met draaischijf voor zakken met 2 grote wielen en 2 zwenkwielen. Netto stofinhoud: 25 L, netto waterinhoud: 22 L
Afmetingen L/B/H	53/40/92 cm (inclusief rijbeugel)
Gewicht	16.8 kg (inclusief rijbeugel)
Filtercassette	2 x FKP 4300 (416069). Filtermateriaal voldoet aan de eisen van apparaten uit "M" klasse BIA C, 2 x 4300 cm ² polyester. Afscheidingsgraad 99,99%
Stroomkabel	8 meter, gummi-geïsoleerd, rood.



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

M-Klasse gecertificeerd

Te gebruiken bij nat en droog. Alle stoffen die binnen de "M" klasse vallen met intensief gebruik:

- Duurinzet in industrie, in de werkplaats en op de bouwplaats;
- Afzuigen direct aan het elektrisch gereedschap bij boor-, frees-, slijp- en zaagwerkzaamheden.

Bij het op- of afzuigen van fijnstof adviseren wij het gebruik van PE opvangzakken.

A-label toegekend door TNO



Prijzen

018638 Starmix iPulse M-1635 Safe Plus

Opties

044705 Toebehorenset EW
3 afsluitbare PE opvangzakken
5,0 meter slang, 35mm slangdoorsnede
1 gummi verloopstuk, trapsgewijs

426563 5,0 meter slang, 35mm antistatisch



Vervangende artikelen

416069 FKP 4300 filtercassette
425764 PE 35 opvangzakken H-klasse (5 stuks)
411231 FBV 25/35 filterzakken (5 stuks)

