



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

Evotec industriële stofzuiger, type EP 1136



Standaard uitvoering

- Krachtige industriezuiger speciaal voor het opzuigen van (gezondheidschadelijke) stoffen;
- Verkrijgbaar in stofklasse M of H;
- Hoge kwaliteitsstandaard – Goed ontwikkelde bypassmotoren, geluidgedempte turboventilatoren aan uitblaaskant;
- Robuust en lichtlopend onderstel voor hoge mobiliteit. Compacte, modulaire bouwwijze met hoogwaardige RVS ketel (V2A);
- Hendel om de vuilopvang ketel laten zakken voor eenvoudige afvoer van het opgezogen materiaal;
- Effectieve, eenvoudig te bedienen filterreiniging voor een hoge filterstandtijd. Onderdrukmanometer voor filtercontrole;
- Cycloon-afscheider voor het beter afscheiden van fijnstoffen en grof materiaal;
- Oppervlakteveredelde Euronormfilter volgens EN 60335-2-69 met grote filtersterkte;
- Snelkoppeling met vastzetinrichting en draairichting voor veilige aansluiting van de zuigslang.

Technische gegevens

Spanning	230 Volt
Motor	3.600 Watt
Luchtstroom max.	10.000 l/min
Onderdruk max.	240 mbar
Filteroppervlak	2,2 of 3,2 m ²
Inhoud ketel	60 L
Slangaansluiting Ø	80 mm
Afmetingen	94 x 67 x 132 cm
Gewicht	70 kg
Lengte aansluitkabel	8 m
Slang	Ø 50 mm, Lengte 3,5 m, met verloopstuk.



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

De Evotec EP 1136 is een zeer krachtige industriestofzuiger, ontwikkeld speciaal voor het opzuigen van (gezondheidschadelijke) stoffen. In de bouw moet volgens de wet stofvrij gewerkt worden. Gooi dus uw bezem aan de kant en ga voor een duurzame oplossing met een Evotec stofzuiger aan de slag. Voor het stofvrij werken heeft Evotec een complete serie industriezuigers in de stofklasse M en H ontwikkeld. Dus ook geschikt voor het afzuigen van kwartshoudend steenstof. Voor vele stofproblemen kan Evotec een oplossing bieden.

Opties

Handvloerzuig-set bestaande uit buis en een 450 mm brede vloerzuigmond

Voorzetzuigset voor het zuigen van grote oppervlakken, mond 700 mm breed

