



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

SCM Class S 520 vandiktebank

23-2-2024



Standaard uitvoering:

- Tafel zonder tafelrollen.
- Helicodaal gegroefde invoerwals.
- 2 rubberbeklede afvoerwalsen.
- Snelverwisselbare bovendoorvoerrollen.
- Elektrische tafelverstelling met 2 snelheden en precisiepositionering.
- Elektronische aflezing van de schaafhoogte met maatcontrole op 0,1 mm
- Tafelverstelling d.m.v. 4 draadspillen.
- Laagspanningscircuit 110V stuurstroom.
- Microschakelaar onder de afdekplaat.
- Afsluitbare hoofdschakelaar.
- Handmatig bediende ster-driehoekschakelaar.
- Afzuigkap Ø 150 mm

Veiligheid & bescherming:

- Automatische motorrem.
- Beveiliging op toegang tot de invoerwals en aandrijfsnaren.
- Beitelas en beiteldrukstukken met technische specificatie en instructies erin gegraveerd.
- Thermische en nulbeveiliging.
- Noodstop aan de in- en uitvoerzijde.
- Geluiddempende PVC afscherming voor de in- en uitvoeropening.
- Gebruiks- en onderhoudsvorschriften en specificatie van geluidsniveau volgens CE-normen.
- Certificaat van goedkeuring.



Technische gegevens

Werkbreedte	mm	520
Min. werkhoogte	mm	3,5
Max. werkhoogte	mm	300
Min. materiaalafmeting lengte	mm	220
Min. materiaalafmeting breedte	mm	10
Max. spaanafname	mm	8
Diameter beitelas	mm	120
Toerental beitelas	omw./min.	4500
4 messen	mm	35 x 3 x 520
Traploze doorvoer d.m.v. omvormer	m./min.	4 - 20

Uitvoering

**R1.07.52 Class S 520 vandiktebank CE-versie
400 V, 50 Hz EU**

53.03.07 Pneumatische regeling van de druk op de aanvoerwalsen



57.03.23 Xylent spiraalvormige beitelas

- 84 HM wisselmesjes 15 mm x 15 mm x 2,5 mm met 4 snijkanten.
- Momentsleutel voor het vastzetten van de mesjes.





VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

57.03.27 Xylent onderhoudsset

Compleet met:

- 1 fles reinigingsmiddel.
- 1 momentsleutel.
- 2 bitjes Torx T20.
- 10 mesjes 15 mm x 15 mm x 2,5 mm
- 5 schroefjes M6 x 15 T20.
- 1 stalen borstel om de behuizing mee schoon te maken.
- 1 koperen borstel om de beitelas met messen mee schoon te maken.



97.04.68 Motorvermogen S1 7,5 kW (10 PK)

Motorvermogen S6 9 kW (12 PK)

Compleet met automatische ster-driehoekschakelaar.

10.99.97 Machinehandleiding: Nederlands

IBS Transport, inbedrijfstelling en opleiding

Dit bestaat uit:

- Het transport vanuit de SCM fabriek in Rimini (Italië) naar Nederland.
- Levering, inbedrijfstelling en instructie van de machine in uw bedrijf door een vakkundige monteur.
- Transportverzekering.