



# VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

## SCM Class S 630 vandiktebank



### Standaard uitvoering:

- Tafel zonder tafelrollen.
- Helicodaal gegroefde invoerwals
- 2 rubberbekte afvoerwalsen.
- Snelverwisselbare bovendoorvoerrollen
- Elektrische tafelverstelling met 2 snelheden en precisiepositionering.
- Elektronische aflezing van de schaafhoogte met maatcontrole op 0,1 mm.
- Tafelverstelling d.m.v. 4 draadspillen.
- Laagspanningscircuit 110V stuurstroom.
- Microschakelaar onder de afdekplaat.
- Thermische en nulbeveiliging op motor.
- Afsluitbare hoofdschakelaar.
- Handmatig bediende sterddriehoekschakelaar.
- Noodstop aan de in- en uitvoerzijde.
- Afzuigkap Ø 150 mm.



### Technische gegevens:

Werkbreedte	630 mm
Werkhoogte min./max.	3,5/300 mm
Min. materiaalafmeting LxB	260 x 10 mm
Spaanafname max.	8 mm
Diameter beitelas	120 mm
Schaafmessen	4 stuks, 35x3x630 mm
Toerental beitelas	4.500 omw./min.
Traploze doorvoer d.m.v. omvormer	4-20 m/min.
Motorvermogen	S1 5,5 kW (7,5 PK) S6 7 kW (9,5 PK)

### Meer informatie:

Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe.