



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

SCM L'Invincibile S 7 vandiktebank



Standaard uitvoering:

- Tafel zonder tafelrollen.
- 1 Stalen invoerwals.
- 2 Rubberbektele afvoerwalsen.
- Snelwisselbare bovendoorvoerrollen.
- Elektrische tafelverstelling met 2 snelheden, met precisiepositionering; tafelverstelling d.m.v. 4 draadspillen.
- 2-Assige elektrische besturing voor het instellen van:
 - *schaafhoogte*
 - *doorvoersnelheid*
- Elektronische aflezing van de schaaftoogte met maatcontrole op 0,1 mm.
- Laagspanningcircuit, 110V stuurstroom.
- Microschakelaar aan de afdekplaat.
- Thermische motorbeveiligingsschakelaar.
- Afsluitbare hoofdschakelaar.
- Automatische sterddriehoekschakelaar.
- Noodstop aan de in- en uitvoerzijde van de machine.
- Afzuigkap Ø 150 mm.
- Doorvoersnelheid die zich aanpast aan het opgenomen vermogen van de hoofdmotor.
- Pneumatische regeling van de druk op de aanvoerwalsen.



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice



Technische gegevens:

Werkbreedte	630 mm
Tafelafmeting	640 x 1.000 mm
Werkhoogte min./max.	3,5/300 mm
Spaanafname max.	8 mm
Min materiaallengte stuksdoorvoer	260 mm
Diameter beitelas	120 mm
Aantal beitels	4
Afm. schaafmessen	640x35x3 mm
Toerental beitelas	4.500 omw./min.
Diameter afzuigmond	150 mm
Traploze aanvoeregeling van de doorvoer	4-20 m/min.
Motorvermogen schaafas	S1 7,5 kW (10 PK) S6 9 kW (12 PK)
Motorvermogen doorvoer	S1 1,1 kW (1,5 PK) S6 1,3 kW (1,8 PK)

Machine-uitvoering conform de CE-normen:

- Automatische motorrem.
- Beveiliging op toegang tot de invoerwals en aandrijfsnaren.
- Beitelas en beitelstukken met technische specificatie en instructies erin gegraveerd.
- Geluiddempende PVC afscherming voor de in- en uitvoeropening.
- Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften en specificatie van geluidsniveau volgens CE-normen.
- Certificaat van goedkeuring.

Meer informatie:

Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe.