



# VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

## SCM Minimax FS 52ES vlakvandiktebank



### **Standaard uitvoering:**

- Vlakbladen gelijktijdig en gemakkelijk opklapbaar m.b.v. zware veren.
- Nauwkeurige geleiding van de vlakbladen.
- Handmatige hoog/laag verstelling van de vandiktetafel.
- 2 Afzuigmonden Ø 120 mm t.b.v. vlak- en vandikteschaven.
- Mechanisch digitale uitlezing van de schaafhoogte, voor de vandiktetafel.
- Tafelhoogteverstelling via 4 kolommen.
- 1 Rubberbeklede afvoerwals.
- Thermische beveiliging, afsluitbare hoofdschakelaar en noodstop.
- Voorbereiding voor de latere aanbouw van een langgatboorinrichting.
- Veiligheids-microschakelaars t.b.v. het openen en positioneren van de tafelbladen en de afzuigkap.
- Laagspanningscircuit 110 Volt.
- Direct geschakelde motor.



### **Technische gegevens:**

Werkbreedte	520 mm
Totale tafellengte	2.250 mm
Afmeting van de geleider	1.200 x 190 mm
Geleider instelbaar van	90-45°
Diameter beitelas	Ø 120 mm
Aantal messen in beitelas	4 stuks
Afmetingen van de messen	30 x 3 x 520 mm
Toerental van de beitelas	5.200 omw./min.
Min./max. schaafhoogte	3/240 mm
Doorvoersnelheden	5-8-12-18 m/min.
Standaard motorvermogen	S1 5 kW (7,5 PK) S6 7 kW (9,5 PK)

### **Meer informatie:**

Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe.