



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

SCM L'Invincibile F S7 vlakvandiktebank



Standaard uitvoering:

- Handmatige verstelling van het vlakblad aan de invoerzijde d.m.v. parallellogramstelsysteem.
- Snelle omschakeling van vlakbank naar vandiktebank, inclusief automatisch positioneren van de afzuigkap d.m.v. een hydropneumatisch systeem.
- 1 Afzuigkap t.b.v. vlak- en vandikteschaven \varnothing 120 mm.
- "Ready" elektronische besturing. Functies:
 - Hoogte-instelling van de vandiktetafel
 - Bediening kan handmatig, semi-automatisch of automatisch
 - Geheugencapaciteit tot 99 programma's
 - Calculator
 - Urenteller
- Elektronisch op hoogte instellen van de vandiktetafel d.m.v. 4 draadspillen.
- Aan invoerzijde gedeelde drukstukken.
- Elektronische uitlezing van de werkhoogte.
- Thermische en nulbeveiliging.
- Noodstop en afsluitbare hoofdschakelaar.
- Automatische sterddriehoekschakelaar.
- Laagspanningscircuit 110 Volt.
- Rubber gecoate uitvoerrollen.
- Voorbereiding voor de latere aanbouw van een langgatboorinrichting.

Technische gegevens:

Werkbreedte	520 mm
Tafellengte	2.310 mm
Afmeting van de geleider	1.200 x 190 mm
Geleider schuinstelbaar tussen	90 en 45°
Diameter beitelas	\varnothing 120 mm
Schaafmessen	4 stuks, 35x3x520 mm
Toerental van de beitelas	5.000 omw./min.
Min./max. werkdikte	3-250 mm
Voedingsnelheid vandikte	5-8-12-18 m/min.
Motorvermogen	S1 7,5 kW (10 PK) S6 9 kW (12 PK)

Meer informatie:

Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe.