



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

SCM L'invincible TF 5 freesmchine



Deze machine is volgens de laatste ergonomische ontwikkelingen geconstrueerd. Zo zijn b.v. alle bedieningselementen centraal in een schakelpaneel onder handbereik aangebracht.

Standaard uitvoering:

- Easy Touch 7" besturing met een 7" Touchscreen kleurenscherm geplaatst op kolom.
Opslagcapaciteit tot 1000 programma's met bijbehorende foto's, naam en identificatienummer.
Opslagcapaciteit tot 500 gereedschappen met bijbehorende foto's, naam en identificatienummer.
Directe aansturing met semi-automatische of automatische instelling van de volgende assen:
 - hoog/laag verstelling van de freesspil
 - verstelling van de complete geleider
 - verstelling van het invoerblad van de freesgeleiderVerder bevat de besturingsunit een functie waarmee de gereedschappen optimaal beheert en gebruikt kunnen worden.
- Tafelblad met handmatig verstelbaar segment "FAST" i.p.v. tafelringen.
- Machine uitgevoerd met verwisselbare freesspindel met MK5 opname.
- Omkeerbare draairichting van de freesspil.
- Flex freesgeleider kan in zijn geheel van de werktafel worden weggedraaid.





VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

- Thermische beveiliging.
- Afsluitbare hoofdschakelaar.
- Microschakelaar op de machinedeur.
- Noodstop.
- Laagspanningscircuit 110 Volt, stuurstroomcircuit.
- Elektrische voorbereiding voor het plaatsen van een aanvoerapparaat.



Technische gegevens:

Tafelafmetingen	1.200 x 730 mm
Werkhoogte	920 mm
Diameter standaard freesspil	Ø 40 mm
Diameter freesspil verzoek	Ø 30 – 35 - 50 mm
Opspanlengte freesspil bij Ø 40 - 50 mm	160 mm
Opspanlengte freesspil bij Ø 30 - 35 mm	140 mm
Max. gereedschapidiameter onder tafelblad	300 x 85 mm
Toerentallen	3.000/4.500/6.000/7.000/10000 omw./min.
Diameter afzuigmonden	2 x 120 mm (+ 1 x 100 mm voor de koeling van de electrospil 7,5 kW)
Standaard motorvermogen	S1 5,5 kW (7,5 PK) S6 7 kW (9,5 PK)

Machine-uitvoering volgens CE-normen:

- Freesbeveiliging, als zonder geleiders gewerkt wordt bij voorgevormde werkstukken, max. Ø 160 mm.
- Gebruiks- en onderhoudsvorschriften en gegevens over het geluidsniveau volgens CE-voorschriften.
- Certificaat van goedkeuring

Meer informatie:

Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe.