



# VOS


Machines • Gereedschappen • Slijpservice

## SCM L'Invincibile F 7 vlakbank



### **Standaard uitvoering:**

- Stelapparaat en sleutels.
- Afzuigkap Ø 120 mm.
- Laagspanningscircuit 110 Volt stuurstroom.
- Automatische sterddriehoekschakelaar.
- Afsluitbare hoofdschakelaar. Thermische en nulbeveiliging.
- Alle schakelementen centraal in bedieningspaneel op kolom.
- Asymmetrische tafels (lange invoertafel, korte afvoertafel) in precisiegeslepen uitvoering. Elektrische hoogteverstelling van het aanvoerblad. Mogelijkheid tot hol en bol schaven.
- Zeer laag geluidsniveau.
- Leverbaar met Tersa beitelas met snelwisselsysteem (meerprijs).
- Lange schuinstelbare geleider, schuimte duidelijk afleesbaar.
- Elektronische uitlezing van de spaanafname op het aanvoerblad.
- Geïntegreerde vlakbankbeveiliging, volgens SCM systeem.
- Extra opklapbare hulpgeleider



### **Technische gegevens:**

Schaafbreedte	520 mm
Max. spaanafname	8 mm
Tafellengte	3.008 mm
Invoertafel	1.775 mm
Afvoertafel	1.180 mm
Tafelhoogte	844 mm
Toerental beitelas	5.000 omw./min.
Diameter beitelas / aantal messen	120 mm
Schaafmessen	4 stuks, 520x35x3 mm
Max. hoogteverstelling aanvoerblad	8 mm
Afmetingen geleider	1500 x 175 mm
Geleider schuinstelbaar tot	45°
Diameter afzuigmond	120 mm
Standaard motorvermogen	S1 5,5 kW (7,5 PK) S6 7 kW (9,5 PK)

### **Meer informatie:**

Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe.